DECK PROTECT

Ochranný napúšťací olej

ODOLNOSŤ PROTI POVETERNOSTI

VODE ODPUDIVÝ

ZVÝRAZŇUJE KRESBU DREVA

VLASTNOSTI

- Mimoriadna ochrana voči poveternostným vplyvom
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Vhodný pre pochôdzne plochy

POUŽITIE

Špeciálny syntetický napúšťací olej na alkydovej báze určený na ochranu a konzervovanie povrchu dreva v exteriéri. Má vysokú penetračnú schopnosť a vytvára vodoodpudivý film na povrchu dreva. Poskytuje mimoriadne dlhú ochranu voči poveternostným vplyvom a zvýrazňuje štruktúru dreva. Na všetky druhy mäkkého a tvrdého (exotického) dreva, predovšetkým na terasy a drevené pochôdzne plochy v exteriéri. Pri aplikácii na smrekovec odporúčame konzultovať s technicko – obchodným zástupcom PPG pre zaručenie kvality natieraného povrchu. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí, dreveného obloženia a pod., vyrobeného z tvrdého dreva.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania, zašednutia, machov a plesní. Vrstvy starých, nepriľnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste až na zdravé drevo. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 18%. Pre zabránenie defektov (fľakov) natieraného povrchu sa odporúča na mäkké drevo použiť napúšťadlo a to v jednej vrstve. Aplikovať štetcom.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom v 2 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou do 30 minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac. Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, molitanová špongia

UPOZORNENIE!

Pri materiáli ako handry na čistenie, papierové utierky a ochranné odevy, kontaminované výrobkom, môže o niekoľko hodín neskôr dôjsť k samovznieteniu. Aby sa zabránilo nebezpečiu požiarov, všetky kontaminované materiály treba skladovať v kovových uzavretých nádobách alebo v nádobách s vodou. Na konci každej pracovnej zmeny treba kontaminovaný materiál odstrániť z pracoviska a skladovať ho mimo neho.

DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%
Suchý na dotyk: 3 -5 hodín
Pretierateľný: po 24 hodinách
Úplne zaschnutý: po 1 týždni
Terasy je možné zaťažiť 2 dni po aplikácii. Celkové zaťaženie po 7 dňoch.
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje 3-jód-2-propynyl butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu. **Nebezpečné prísady: Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov.** PT7 Obsahuje biocídne prípravky pre ochranu povlakov: IPBC (3-jód-2-propynyl butylkarbamát). **IIA/f.** Tenkovrstvové interiérové a exteriérové moridlá na drevo. Limitné hodnoty EU: 700 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 700 g/l VOC.



Nebezpečenstvo

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.
Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.

DECK PROTECT

Ochranný napúšťací olej

SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až + 25 °C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,9 g/cm^3
- **Výdatnosť:** 10 – 16 m^2/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie
- **Obsah neprchavých látok - sušiny (hm.%):** min.50.
- **Obsah organických rozpúšťadiel:** cca. 0,49 kg/kg produktu.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie (L): 0,75; 2,5
Farebné odtiene: clear (bezfarebný je možné použiť v exteriéri iba v kombinácii s farebnými odtieňmi), mahagony, oak, nut brown, palisander, teak
Konečný vzhľad: matný
Doba spotreby: 5 rokov

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 03/2023