



Ochranný napúšťací olej



**ODOLNOSŤ  
PROTI  
POVETERNOSTI**



**VODE  
ODPUDIVÝ**



**ZVÝRAZŇUJE  
KRESBU  
DREVA**

## VLASTNOSTI

- Mimoriadna ochrana voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Vhodný pre pochôdzne plochy



## POUŽITIE

Špeciálny syntetický napúšťací olej na alkydovej báze určený na ochranu a konzervovanie povrchu všetkých druhov dreva v exteriéri. Má vysokú penetračnú schopnosť a vytvára vodoodpudivý film na povrchu dreva. Poskytuje extra dlhú ochranu proti poveternosti, UV žiareniu a obnovuje prírodný vzhľad dreva. Na všetky druhy mäkkého a tvrdého (exotického) dreva, predovšetkým na terasy a drevené pochôdzne plochy v exteriéri. Pri aplikácii na smrekovec odporúčame konzultovať s technicko – obchodným zástupcom PPG pre zaručenie kvality natieraného povrchu. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí, dreveného obloženia a pod., vyrobeného z tvrdého dreva.

**minované materiály treba skladovať v kovových uzavretých nádobách alebo v nádobách s vodou. Na konci každej pracovnej zmeny treba kontaminovaný materiál odstrániť z pracoviska a skladovať ho mimo neho.**



## PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania, zašednutia, machov a plesní. Vrstvy starých, neprílnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste až na zdravé drevo. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 18%. Pre zabránenie defektov (fľakov) natieraného povrchu sa odporúča na mäkké drevo použiť napúšťadlo a to v jednej vrstve. Aplikovať štetcom.



## DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%**

Suchý na dotyk: po 3 hodinách

Pretierateľný: po 24 hodinách

Úplne zaschnutý: po 1 týždni

Terasy je možné zatažiť 2 dni po aplikácii. Celkové zataženie po 7 dňoch.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



## APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou 15 - 30 minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počiatočnom ošetrení, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

**Náradie pre aplikáciu:** štetec so syntetickými vláknami, molitanová špongia

### UPOZORNENIE!

**Pri materiáli ako handry na čistenie, papierové utierky a ochranné odevy, kontaminované výrobkom, môže o niekoľko hodín neskôr dôjsť k samovznieteniu. Aby sa zabránilo nebezpečeniu požiarov, všetky konta-**



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**H304** Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P301+P310+P331 PO POŽITÍ:** Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. **P405** Uchovávajte uzamknuté. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

**Obsah nebezpečných látok:** Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % arómátov.

Obsahuje butanón-oxim a 3-iodo-propynyl butylkarbamate. Môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



### Nebezpečenstvo

**VOC: IIA/f.** Maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 700g/l (2010.) Tento výrobok obsahuje maximálne 700 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

**Zvyšky výrobku:** N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. **Obaly čisté:** O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevyliievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



### SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkovú vlastnosť 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



### TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,87 g/cm<sup>3</sup>
- **Výdatnosť:** 10 – 16 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie
- **Obsah neprchavých látok - sušiny (% objemové):** 46 % obj.

### INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,75; 2,5
- **Farebné odtiene:** bezfarebný (bezfarebný je možné použiť v exteriéri iba v kombinácii s farebnými odtieňmi), dub, orech, palisander, teak, červený mahagón
- **Konečný vzhľad:** matný
- **Doba spotreby:** 5 rokov



### OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 5/2019

## PRÍLOHY

### FAREBNÉ ODTIENE

