



GARDEN COLORS

KRYCIA LAZÚRA NA DREVO



Odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu



Nekvapká



Jednoduchá aplikácia

VLASTNOSTI

- Vintage efekt
- Zvýrazňuje kresbu dreva
- Ľahko čistiteľná
- Rýchloschnúca



POUŽITIE

Dekoratívna krycia lazúra na vodnej báze, do interiéru aj exteriéru. Vhodná na ošetrovanie dreva, kovu, malých betónových a tehlových povrchov na dekoratívne účely. Pri aplikácii na drevený povrch zanecháva kresbu dreva a chráni ho pred škodlivými vplyvmi počasia a UV žiarením. Vďaka gélovej konzistencii sa ľahko nanáša a nesteká. Ideálna na záhradný nábytok, drevené domčeky a dekorácie.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote +23 °C a štandardnej vlhkosti 60 %
 Protí prachu: po 2 hodinách
 Pretierateľný: po 2 – 4 hodinách
 Úplne suchý: po 2 – 4 hodinách
 Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť vo všeobecnosti pevné, suché, čisté, zbavené prachu a nečistôt.

Drevo – Nové doposiaľ ničím neošetrené drevené (ihličnaté dreviny) povrchy je potrebné ošetriť napúšťadlom na drevo Bondex Preserve. Povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt, živice, vosku a masntôt. Staré nátery – povrch očistený od prachu a nečistôt a prebrúsený brúsny papierom. Vlhkosť dreva max. 15 %.

Kov – Všetky podklady musia byť čisté, suché, hladké, očistené od hrdze, vosku a masntôt. Kovové povrchy by mali byť vopred ošetrené antikoroziom základným náterom Balakryl Antikor.

Tehlové a betónové povrchy - odporúčame penetrovať výrobkom Primalex Hĺbková penetrace podľa návodu na použitie.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

IIA/e. Interiérové/exteriérové laky na armatúry a moridlá na drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo. Limitné hodnoty EU: 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 30 g/l VOC. Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.slovakia.bondex.cz

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte. Neriediť! Aplikujte rovnomerne štetcom alebo valčekom v 2 – 3 vrstvách v smere vlákien dreva. Medzi jednotlivými vrstvami sa odporúča jemné brúsenie. Nepoužívajte pri teplotách vzduchu a povrchu pod + 10 °C a nad + 25 °C. Vlhkosť podkladu nesmie presiahnuť 18 %. Výsledný odtieň farby závisí od podkladu a počtu vrstiev. Nepoužívať pri extrémne vysokej relatívnej vlhkosti prostredia (max. do 80%), počas dažďa alebo na priamom slnečnom svetle. Pozor na nebezpečenstvo nočného mrazu. Pri nových drevených komponentoch odporúčame celoplošný náter.

ÚDRŽBA: Aplikujte obnovovací náter každé 2 roky.

NEODPORÚČA SA NA POCHÔDZNE POVRCHY.

Znečistené náradie umyte vodou ihneď po skončení prác.

Náradie pre aplikáciu: štetec s prírodnými, syntetickými štetinami alebo ich kombináciou, valček z polyesterového vlákna vhodný pre vodouriediteľné nátery alebo flock.



SKLADOVANIE

Skladovať pri teplote +5 až +25 °C na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Doba spotreby: 3 roky od dátumu výroby uvedenom na obale. Viď na obale vo forme 5-miestneho kódu (1-2. číslica deň výroby, 3-4. číslica mesiac výroby, 5. číslica označuje poslednú číslicu roku výroby).

Obsah balenia má obmedzenú životnosť po otvorení. Nesmie zamrznúť.



GARDEN COLORS

KRYCIA LAZÚRA NA DREVO



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu (g.cm⁻³):** 1,14
- **Výdatnosť:** 13 m²/l v jednej vrstve
v závislosti od druhu podkladu
a spôsobu aplikácie
- **Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %):** min. 41
- **Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu):** 0,00035

INFORMÁCIE O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75
- Farebné odtiene:** ANTHRACITE, BLUEBELL, GRANITE, JASMINE, LAVENDER, LEMON GRASS, MAGNOLIA, ORCHID GRAY, ROSEMARY, SAND ROSE, TURQUOISE SKY, VANILLA. Vid' vzorkovnica aktuálnych odtieňov na www.primalex.sk
- Konečný vzhľad:** satin
- Doba spotreby:** 3 roky



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselné správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 06/2022