

Názov výrobku:

Zaradenie výrobku:

Stručný popis výrobku:

## SOLDECOL S 6006

### riedidlá a technické kvapaliny

riedidlo do syntetických náterových hmôt,  
stredná doba zasychania

**Použitie:** riedidlo do alkydových na vzduchu zasychajúcich náterových hmôt, ktoré sa aplikujú štetcom či valčekom. Používa sa na riedenie syntetických, prípadne olejových a fermežových farieb napr. SOLDECOL PRIMER, SOLDECOL HG, SOLDECOL UNICOAT, SOLDECOL KOVÁČSKA FARBA a iných, pokiaľ je to výrobcom danej náterovej hmoty výslovne predpísané.

Riedidlo umožňuje dlhší čas na rozlev náterovej hmoty. Je tak čiastočne možné regulovať mieru rozlevu filmu alebo sa lepšie prispôbiť zvolenej metóde aplikácie. Pre viac informácií kontaktujte dodávateľa.

**Vzhľad:** bezfarebná kvapalina

**Riedenie:** miera riedenia je závislá na východiskovej viskozite náterovej hmoty, spôsobe aplikácie, nastavení aplikačného zariadenia, klimatických podmienkach atď. Viac informácií v technickom liste príslušnej náterovej hmoty.

**Skladovanie:** v suchu, pri +5 až +25 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do 36 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obalu.

**Balenie:** podľa aktuálnej ponuky – viď cenník

#### Vlastnosti:

Obsah VOC	<850 g/l
TOC (= obsah prchavého organického uhlíka)	0,90 kg/kg
Hustota (STN EN ISO 2811-1)	0,75 – 0,85 g/cm <sup>3</sup>

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov, obsah VOC: uvedené na obale a v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame vyskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a v propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu.