VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. CZ0001-005

1	**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku**	S01 01
	Výrobok / výrobky:	**Isover UNI** **Isover AKU**
2	**Zamýšľané použitie/použitia:**	Tepelná izolácia budov
3	**Výrobca:**	**Saint-Gobain Construction Product CZ a.s.** **Smrčkova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Libeň** **Česká republika** **IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673**
4	**Splnomocnený zástupca:**	nie je relevantná
5	**Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**	Systém 1 Systém 3
6	**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):** **1023**	Institut pro testování a certifikaci a.s.
	Harmonizovaná norma:	EN 13162:2012+A1:2015

k á Š Š ô	kš Š ä ä		ä á ý Š	X ä ý Š Š Š ä ä
mäŠýÚŠ Š óäň	mäŠýÚŠ Š óäň	m a	Z ÚŠ	T A
p Ín Š ä š ä äč Úó ý á ó ääŠ	p Ín Š ä š ä äč Úó ý á ó ääŠ	6	6	i kX
d áä ý äú ó ô ô	v ý ó ô ť	6	6	i kX
d áä ý čŠú äú ä č ô1 á ó2	X Š ů ý ó ť		h i : ³	i kX
	c šýŠ	á L		i kX
	n Šč ô äř ť	Ú		i kX
	j á ô áä ô á Úó	T a r	ýk Š 7 : ²	i kX
d áä á Úó äú ä č ô	j á ô áä ô á Úó	T a r	ýk Š 7 : ²	i kX
c ä ä ú Úô ä Š ô ó ý ô čôôý ä	c ä ä ú Úô ä Š ô ó ý ô čôôý ä	6	6	i kX
oä ä á	oä ä á	m b	² f : s	Š2
	n čô ô äř ä ä äú áô ô	λ D	s : f	@5@CE
	c šýŠ	á N		D@6A@@1d ä T f p2 D@BB@@1d ä pi d2
	o ä á Š ä Š Úä ó šý	o	W Š	oD
k ä ť á	f ý á š Š ď ý Š ť	s p	ýí : ²	i kX
	X ó á š Š ď ý Š ť	s lp	ýí : ²	i kX
k ä ť á äú Š	k ä ť á äú Š	h p	6	A
kä ť Šý	i Š ä Šý Š äš ä ť Šý	W h	ýk Š	i kX
	Ú á Št Š ä ä	a p	i	i kX
n ť äŠýÚä Š óäň ô šä ä Š5 čŠ ď5 Š ä : ääí Šá Úô	mäŠýÚŠ Š óäň	m a	Z ÚŠ	T A
n ť ä ä ó á ô šä ä Š5 čŠ ď5 Š ä : ääí Šá Úô	oä ä á	m	² f : s	Š2
	n čô ô äř ä ä äú áô ô	λ	s : f	@5@CE
	n ť ÚóŠ Šý ä ô ý	á		i kX
kä ť ťŠó : ó šä	kä ť ťŠó ý ý ô ä á ý	om	ýk Š	i kX
n ť ä ô Šý ô šä ä Š5 čŠ ď5 Š ä : ääí Šá Úô	X Š Š ä Šý	t Ú 5t		i kX

Š2 k Š Š ä ä m ä Š ä ó šý šý 5 Šó ó š ý Š ä ä Úó á 6 ä ř o Šš ÍýŠ B äš ä Úó ů ý ô Š äš ä
7ô ä 7Ú
o Šš ÍýŠ B K

Isover AKU

Tloušťka [mm]	Délka × šířka [mm]	Množství v balíku [ks]	Množství v balíku [m²]	Množství v balíku [m³]	Množství na paletě [m²]	Tepelný odpor R_D [m²·K·W⁻¹]
40	1 000 × 625	12	7,500	0,30	150,00	1,10
50	1 000 × 625	10	6,250	0,31	137,50	1,40
60	1 000 × 625	8	5,000	0,30	100,00	1,70
70	1 000 × 625	6	3,750	0,26	97,50	2,00
80	1 000 × 625	6	3,750	0,30	75,00	2,25
90	1 000 × 625	5	3,125	0,28	68,75	2,55
100	1 000 × 625	5	3,125	0,30	68,75	2,85

Isover UNI

Tloušťka [mm]	Délka × šířka [mm]	Množství v balíku [ks]	Množství v balíku [m²]	Množství v balíku [m³]	Množství na paletě [m²]	Tepelný odpor R_D [m²·K·W⁻¹]
40	1 200 × 600	12	8,64	0,35	198,72	1,10
50	1 200 × 600	10	7,20	0,36	165,60	1,40
60	1 200 × 600	8	5,76	0,35	132,48	1,70
80	1 200 × 600	6	4,32	0,35	99,36	2,25
100	1 200 × 600	5	3,60	0,36	82,80	2,85
120	1 200 × 600	4	2,88	0,35	66,24	3,40
140	1 200 × 600	3	2,16	0,30	56,16	4,00
150	1 200 × 600	3	2,16	0,33	51,84	4,25
160	1 200 × 600	3	2,16	0,35	49,68	4,55
180	1 200 × 600	2	1,44	0,26	41,76	5,10
200	1 200 × 600	2	1,44	0,29	37,44	5,70

f á äÚä ý Úä K h s 6Zi ACAFB6oD6Xn1H@5526h pA
p äää Š Š ä ä šý ó áä š áäý Š Š Úó Š Š ä 7o ó ä ä Š Š ä Úó Š Šáä Š ď Šää
1Z 2č7C@E: B@AA á Š Š ó Šá á ää ť ääää ó šÚ 7

eď ý
h ä
mď Šá ô äř á
a ýÚ Š

k á ô

čŠ ů Ua
h ä
AFB@BC
X

ä6 ŠôKô é S ô ä 7Ú 5 7ô ä 7Ú