VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. CZ0001-023

1	**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku**	S02 04
	Výrobok / výrobky:	**Isover NF 333**
2	**Zamýšľané použitie/použitia:**	Tepelná izolácia budov
3	**Výrobca:**	**Saint - Gobain Construction Product CZ a.s. Smrčkova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Libeň Česká republika IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673**
4	**Splnomocnený zástupca:**	nie je relevantná
5	**Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**	Systém 1 Systém 3
6	**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):** **1023**	Institut pro testování a certifikaci a.s.
	Harmonizovaná norma	EN 13162:2012+A1:2015

Podstatné vlastnosti	Parametre	skratka	jednotka	Deklarované parametre
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	-	-	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	-	-	NPD
Index kročajovej nepriezvučnosti (u podláh)	Dynamická tuhosť	SDi	MN/m^3	NPD
	Hrúbka	d_L	mm	30-300
	Stlačiteľnosť	c	mm	NPD
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	$kPa.s/m^2$	NPD
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	$kPa.s/m^2$	NPD
Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	-	-	NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor	R_D	m^2 K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	W/m K	0,040
	Hrúbka	d_N	mm	NPD
	Trieda tolerancie hrúbky	Ti	Class	T5
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	W_p	kg/m^2	1
	Dlhodobá nasiakavosť	W_{lp}	kg/m^2	3
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	MU	-	1
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(Y)	kPa	40
	Bodové zaťaženie	F_p	N	NPD
Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Stálosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Tepelný odpor	R_D	m^2 K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	W/m K	0,040
	Stálosť charakteristík	d	mm	NPD
Pevnosť v ťahu / ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR	kPa	80
Stálosť pevnosti v tlaku pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Dotvarovanie tlakom	Xct, Xt	mm	NPD

a) Parameter R je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a tepelných odporov - viď Tabuľka 2 nebo technické listy na webe www.isover.cz

Tabuľka 2:

Tloušťka [mm]	Délka × šířka [mm]	Množství v balíku [ks]	Množství v balíku [m^2]	Množství v balíku [m^3]	Balíků na paletě [ks]	Množství na paletě [m^2]	Tepelný odpor R_D [m^2·K·W^{-1}]
30	1 200 × 333	20	8,00	0,240	12	95,99	0,75
40	1 200 × 333	15	6,00	0,240	12	71,99	1,00
50	1 200 × 333	12	4,80	0,240	12	57,59	1,25
60	1 200 × 333	8	3,20	0,192	15	48,00	1,50
80	1 200 × 333	6	2,40	0,192	15	36,00	2,00
100	1 200 × 333	6	2,40	0,240	12	28,80	2,50
120	1 200 × 333	4	1,60	0,192	15	24,00	3,00
140	1 200 × 333	3	1,20	0,168	18	21,60	3,50
150	1 200 × 333	4	1,60	0,240	12	19,20	3,75
160	1 200 × 333	3	1,20	0,192	15	18,00	4,00
180	1 200 × 333	3	1,20	0,216	15	18,00	4,50
200	1 200 × 333	3	1,20	0,240	12	14,40	5,00
220	1 200 × 333	2	0,80	0,176	18	14,40	5,50
240	1 200 × 333	2	0,80	0,192	15	12,00	6,00
260*	1 200 × 333	2	0,80	0,208	15	12,00	6,50
280*	1 200 × 333	1	0,40	0,112	27	10,80	7,00
300*	1 200 × 333	2	0,80	0,240	12	9,60	7,50

*Dodání nutno konzultovat s výrobcem. Po dohodě lze vyrobit tl. izolace až 340 mm.

Kód špecifikácie: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Jiří Šulák		Častolovice	isover SAINT-GOBAIN
Meno		Miesto	
Riaditeľ preteku		1.8.2023	podpora@saint-gobain.com, www.isover.cz
Funkcia	*Podpis*	Dátum	