VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. CZ0001-011

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	S01 02
	Výrobok / výrobky:	**Isover T-P**
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Tepelná izolácia budov
3	Výrobca:	**Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.** **Smrčkova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Libeň** **Česká republika** **IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673**
4	Splnomocnený zástupca:	nie je relevantná
5	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 1 Systém 3
6	Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1023	Institut pro testování a certifikaci a.s.
	Harmonizovaná norma:	EN 13162:2012+A1:2015

Podstatné vlastnosti	Parametre		jednotka	Deklarované parametre
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	-	-	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	-	-	NPD
Index kročajovej nepriezvučnosti (u podláh)	Dynamická tuhosť	s'	MN/m³	c)
	Hrúbka	d_L	mm	NPD
	Stlačiteľnosť	c	mm	2
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	kPa.s/m²	NPD
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	kPa.s/m²	NPD
Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	-	-	NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor	R_D	m² K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	W/m K	0,037
	Hrúbka	d_N	mm	20-50
	Trieda tolerancie hrúbky	T	Class	T7
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	W_p	kg/m²	NPD
	Dlhodobá nasiakavosť	W_{lp}	kg/m²	NPD
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	MU	-	1
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS	kPa	40
	Bodové zaťaženie	F_p	N	400
Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Stálosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Tepelný odpor	R	m² K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ	W/m K	0,037
	Stálosť charakteristík	d	mm	NPD
Pevnosť v ťahu / ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR	kPa	NPD
Stálosť pevnosti v tlaku pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Dotvarovanie tlakom	Xct, Xt	mm	NPD

a) Parameter R je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a tepelných odporov - viď Tabuľka 2 nebo technické listy na webe www.isover.cz

c) Parameter dynamickej tuhosti je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a hodnôt dynamických vlastností - viď Tabuľka 3 nebo technické listy na webe www.isover.cz

Tabuľka 2:

Tloušťka	[mm]	20	25	30	40	50
Délka × šířka	[mm]	1200 × 600				
Množství v balíku	[ks]	10	8	7	6	4
	[m²]	7,20	5,76	5,04	4,32	2,88
	[m³]	0,14	0,14	0,15	0,17	0,14
Množství na paletě	[m²]	86,40	69,12	60,48	43,20	34,56
Tepelný odpor R_D	[m²·K·W⁻¹]	0,50	0,65	0,80	1,05	1,35

Tabuľka 3:

Dynamická tuhost s' [4]	[mm]	Deklarace dle ČSN EN 13162+A1	Deklarovaná úroveň dynamické tuhosti			SD
			20	25	30	40
	[MN·m⁻³]	Měřeno dle ČSN ISO 9052-1 (idt. EN 29052-1)	30,9	26,7	25,6	20,8

Kód špecifikácie: MW-EN 13162-T7-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)400-CP2-SDi*)-MU1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Jiří Šulák		Častolovice	
Meno		*Miesto*	
Riaditeľ závodu		1.9.2021	
Funkcia	*Podpis*	*Dátum*	

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz