VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. CZ0001-013

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	S01 03
	Výrobok / výrobky:	**Isover T-i**
2	Zamýšľané použitie/použitia:	Tepelná izolácia budov
3	Výrobca:	**Saint - Gobain Construction Product CZ a.s. Smrčkova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Libeň Česká republika IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673**
4	Splnomocnený zástupca:	nie je relevantná
5	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 1 Systém 3
6	Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1390	Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
	Harmonizovaná norma:	EN 13162:2012+A1:2015

Podstatné vlastnosti	Parametre		jednotka	Deklarované parametre
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	-	-	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	-	-	NPD
Index kročajovej nepriezvučnosti (u podláh)	Dynamická tuhosť	s'	MN/m^3	NPD
	Hrúbka	d_L	mm	NPD
	Stlačiteľnosť	c	mm	NPD
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	$kPa.s/m^2$	NPD
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	$kPa.s/m^2$	NPD
Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	-	-	NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor	R_D	m^2 K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	W/m K	0,037
	Hrúbka	d_N	mm	30-140
	Trieda tolerancie hrúbky	T	Class	T5
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	W_p	kg/m^2	1
	Dlhodobá nasiakavosť	W_{lp}	kg/m^2	3
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	MU	-	1
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS	kPa	40
	Bodové zaťaženie	F_p	N	NPD
Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Stálosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Tepelný odpor	R	m^2 K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ	W/m K	0,037
	Stálosť charakteristík	d	mm	NPD
Pevnosť v ťahu / ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR	kPa	5
Stálosť pevnosti v tlaku pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Dotvarovanie tlakom	Xct, Xt	mm	NPD

a) Parameter R je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a tepelných odporov - viď Tabuľka 2 nebo technické listy na webe www.isover.cz

Tabuľka 2:

Tloušťka	[mm]	30*	60	80	100	120	140
Délka × šířka	[mm]	2000 × 1200					
Přepravní balení	[m²]	1,51	3,02	3,07	3,12	2,88	2,69
Množství na paletě	[m²]	50,4	50,4	38,4	31,2	24,0	19,2
Tepelný odpor R_D	[m²·K·W⁻¹]	0,75	1,55	2,10	2,60	3,15	3,65

Kód špecifikácie: MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR5-WS-WL(P)-MU1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Jiří Šulák		Častolovice	
Meno		*Miesto*	
Riaditeľ závodu		26.8.2020	
Funkcia	*Podpis*	*Dátum*	

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz