VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. CZ0001-049

1	**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku**	S02 04
	Výrobok / výrobky:	**ISOVER Top V** **ISOVER Top V Final**
2	**Zamýšľané použitie/použitia:**	Tepelná izolácia budov
3	**Výrobca:**	**Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.** **Smrčkova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Libeň** **Česká republika** **IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673**
4	**Splnomocnený zástupca:**	nie je relevantná
5	**Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**	Systém 1 Systém 3
6	**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):** **1023**	Institut pro testování a certifikaci a.s.
	Harmonizovaná norma	EN 13162:2012+A1:2015

Podstatné vlastnosti	Parametre	skratka	jednotka	Deklarované parametre
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	-	-	NPD
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	-	-	NPD
Index kročajovej nepriezvučnosti (u podláh)	Dynamická tuhosť	SDi	MN/m³	NPD
	Hrúbka	d_L	mm	50-200
	Stlačiteľnosť	c	mm	NPD
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	kPa.s/m²	NPD
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AF_r	kPa.s/m²	NPD
Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením	-	-	NPD
Tepelný odpor	Tepelný odpor	R_D	m² K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	W/m K	0,040
	Hrúbka	d_N	mm	NPD
	Trieda tolerancie hrúbky	Ti	Class	T5
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť	W_p	kg/m²	1
	Dlhodobá nasiakavosť	W_{lp}	kg/m²	3
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary	MU	-	1
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(Y)	kPa	30
	Bodové zaťaženie	F_p	N	NPD
Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Stálosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Tepelný odpor	R_D	m² K/W	a)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	W/m K	0,040
	Stálosť charakteristík	d	mm	NPD
Pevnosť v ťahu / ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR	kPa	30
Stálosť pevnosti v tlaku pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutie / degradácii	Dotvarovanie tlakom	Xct, Xt	mm	NPD

a) Parameter R je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a tepelných odporov - viď Tabuľka 2 nebo technické listy na webe www.isover.cz

Tabuľka 2:

ISOVER Top V

Tloušťka	[mm]	50*	60*	80*	100*	120*	140*	150*	160*	180*	200*
Délka × šířka	[mm]	1000 × 333									
Množství v balíku	[ks]	12	8	6	6	4	3	4	3	3	3
	[m²]	4,00	2,66	2,00	2,00	1,33	1,00	1,33	1,00	1,00	1,00
	[m³]	0,200	0,160	0,160	0,200	0,160	0,140	0,200	0,160	0,180	0,200
Množství na paletě	[m²]	64,00	53,20	40,00	32,00	26,60	24,00	21,28	20,00	20,00	16,00
Tepelný odpor R_D	[m²·K·W⁻¹]	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00

ISOVER Top V Final

Tloušťka	[mm]	50*	60*	80*	100*	120*	140*	150*	160*	180*	200*
Délka × šířka	[mm]	1200 × 333									
Množství na paletě	[ks]	120	99	75	60	48	42	39	48	36	30
	[m²]	48	39,6	30	24	19,2	16,8	15,6	15,98	14,4	12
Tepelný odpor R_D	[m²·K·W⁻¹]	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00

Kód špecifikácie: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-TR30-WS-WL(P)-MU1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Jiří Šulák		Častolovice	isover SAINT-GOBAIN
Meno		Miesto	podpora@saint-gobain.com, www.isover.cz
Riaditeľ preteku		16.3.2023	
Funkcia	*Podpis*	Dátum	