

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Teak Oil

Teakový napúšťací olej

ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTINEPRASKÁ
A NEOLUPUJE SA

VODEODPUDIVOSŤ

VLASTNOSTI

- Dodáva drevu prírodný vzhľad a prirodzenú krásu
- Ochrana pred vysušením, zdeformovaním a štiepením
- Ideálny na zašednuté a opotrebované drevené povrchy
- Vynikajúce penetračné vlastnosti



POUŽITIE

Špeciálne vybraná zmes modifikovaných prírodných olejov a voskov. Používa sa na udržiavanie neošetrených drevených povrchov v interiéri aj exteriéri, z ktorých zvetrali prírodné oleje. Vhodný aj na exotické drevíny a tvrdé drevo. Dodáva drevu prírodný olej, neuzaviera póry dreva a drevo tak nepraská. Ideálny na všetky druhy hladkých drevených povrchov, hlavne na záhradný nábytok, pergoly, altánky, dvere, okenné rámy a terasy v exteriéri.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, očistený od nečistôt a prachu. Vrstvy starých nepriľnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv zbrúste.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred použitím v uzatvorenom obale niekoľkokrát opatrne obráťte hore dnom, aby ste premiešali obsah. Zabráňte však vzniku bubliniek. Neriedený olej aplikujte štetcom alebo mäkkou handričkou v dostatočnom množstve až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja odstráňte čistou handričkou 10 - 15 minút po aplikácii.

Náradie pre aplikáciu - štetec so syntetickými vláknami, mäkká (soft) handrička



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 3 hodinách

Pretierateľný: po 12 hodinách

Úplne suchý: po 48 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **H304** Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P210** Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávať v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P301+P310+P331** PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávejte zvracanie. **P403** Uchovávať na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťskými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje: Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký (CAS:64742-48-9) ≥ 35 - $\leq 50\%$; zinc bis (2-ethylhexanoate) (CAS: 136-53-8) ≥ 1 - $\leq 2,5\%$. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 02 Obaly z plastov.

UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.



NEBEZPEČENSTVO



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

Teak Oil

Teakový napúšťací olej



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,85 g.cm³
- **Výdatnosť:** 15 - 20m²/l v jednej vrstve v závislosti na povahe a porézności dreva.

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,5
- **Farebné odtiene:** Clear (Bezfarebný)
- **Konečný vzhľad:** matný
- **Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepší výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016