JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 05.02.01-SKY



HYDROSOL tesniaca páska

Tesniaca páska

1. Popis a použitie

HYDROSOL tesniaca páska 120 je trvalo elastická tesniaca páska (tesnenie) na vystuženie hydroizolačných hmôt na zvislých a vodorovných vnútorných a vonkajších rohových plochách. Je vyrobená z NBR kaučuku, obojstranne potiahnutá polyesterovým rúnom s nízkym podielom textílie. Vyznačuje sa vysokou elasticitou, dobrou odolnosťou voči alkáliám a teplotám, tvarovou pamäťou (schopnosťou návratu do pôvodného stavu) a znášanlivosťou so silikónom, lepidlami a nátermi bez obsahu rozpúšťadiel. Zabezpečuje tiež vynikajúcu kompatibilitu a dobrú priľnavosť k polymérnym disperziám, flexibilným minerálnym tesniacim hmotám a tepelne tvrdnúcim živiciam.

2. Technické údaje

Balenie (1ks)	10 m, 50 m
Hrúbka pásky	0,6 mm
Šírka pásky	120 mm
Hmotnosť	50 g/m
Odolnosť proti tlaku vody	
Ťažnosť v priečnom smere	250 %
Ťažnosť v pozdĺžnom smere	50 %
Teplotná odolnosť	
Ekvivalentná hrúbka vrstvy vzduchu, Sd [m]	5

3. Príprava podkladu

4. Návod na inštaláciu

Na vodorovných a zvislých rohových plochách naneste vrstvu tesniacej hmoty, ktorá bude slúžiť ako lepiaci podklad. Následne odrežte HYDROSOL tesniaca páska 120 na požadovanú dĺžku a vtlačte ju do čerstvej vrstvy

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

tesniacej hmoty. Na vyhladenie prípadných nerovností použite nerezové hladítko (hladítko). Keď prvá vrstva uschne, systematicky nanášajte ďalšie vrstvy rovnobežne s hydroizoláciou po celej ploche tak, aby bola manžeta (páska) úplne prekrytá tesniacou hmotou. V mieste styku dvoch pásov alebo pri rohovom prvku zabezpečte presah cm. Pred aplikáciou ďalších produktov vykonajte test kompatibility (znášanlivosti).

5. Podmienky skladovania, prepravy a trvanlivosť

Výrobok je možné skladovať v originálnom uzavretom obale až do mesiacov na chladnom a suchom mieste.

6. Iné informácie

Technické pokyny v tejto brožúre vychádzajú z našich skúseností a slúžia ako usmernenie na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Všetky záruky na vlastnosti výrobku (vrátane odtieňa) sa vzťahujú iba na kompletný systém JUB. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou.

Bezpečnostné opatrenia: Postupujte podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na zmenu a doplnenie údajov v budúcnosti.

Názov a dátum vydania: TDS 096/25-čad, 25.09.2026