MAPEPROOF AL TAPE S15

Lepicí pás ke zhotovení spojů mezi vrchními pohledovými stranami přilehlých pásů fólie v systému Mapeproof AL AP



OBLASTI POUŽITÍ

Hydroizolace spojů systému **Mapeproof AL AP** používaného na podzemní konstrukce.

VÝHODY

- **Mapeproof AL Tape S15** se instaluje rychle a snadno za studena bez nutnosti použití svářečky nebo otevřeného ohně.
- **Mapeproof AL Tape S15** se snadno instaluje; lze ho podle potřeby tvarovat.
- Výborná přídržnost i při nízkých teplotách.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeproof AL Tape S15 je lepicí pás opatřený ochrannou vrstvou citlivou na tlak, která po kontaktu s litým betonem zaručuje trvalou přídržnost.
Mapeproof AL Tape S15 je součástí systému **Mapeproof AL AP**.
Mapeproof AL Tape S15 je odolný proti vlhkosti a plynům, které se běžně vyskytují v půdě. Je také vysoce trvanlivý a odolný proti stárnutí způsobenému UV zářením v průběhu běžných stavebních činností.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Mapeproof AL AP, na který se bude **Mapeproof AL Tape S15** aplikovat; musí být čistý a suchý. Musí být také rovný a zbavený stojaté vody a prohlubní.

Aplikace výrobku

Rozviňte **Mapeproof AL Tape S15** a při odstraňování ochranné fólie ho aplikujte na vybranou membránu **Mapeproof AL AP**. Pás přejeďte válečkem, aby byla přídržnost ještě vyšší.
Před umístěním ocelové výztuže a betonáží se ujistěte, že jsou všechny spoje správně provedené. Pokud některý ze spojů nemá dobrou přídržnost, použijte další pásku **Mapeproof AL Tape S15**, aby se vytvořil pevnější spoj.

UPOZORNĚNÍ

- **Mapeproof AL Tape S15** se nesmí aplikovat, pokud je na povrchu voda nebo kaluže.
- **Mapeproof AL Tape S15** se musí v průběhu 5 týdnů po instalaci pokrýt betonem.

BALENÍ

Mapeproof AL Tape S15 je k dispozici v rolích 0,15 m x 20 m.

SKLADOVÁNÍ

Mapeproof AL Tape S15 je skladovatelný 24 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí při teplotě mezi +10°C a +35°C.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Mapeproof AL Tape S15 je zboží, u kterého se dle platné evropské směrnice (1906/2007/ES – REACH) nevyžaduje vydání Bezpečnostního listu. V průběhu použití doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle a dodržovat bezpečnostní pokyny daného pracoviště.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Vzhled:	lepicí pás s ochrannou vrstvou citlivou na tlak
Šířka role:	0,15 m
Nominální tloušťka:	1 mm
Hmotnost (kg/m²):	≥ 0,9 kg/m²
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Pracovní teplota:	0°C to +40°C

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI. Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com. JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.
Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00
+420-585-201-151 www.mapei.cz info@mapei.cz

07583-06-2024-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona