SILEXCOLOR PRIMER

Silikátový základný náter. Zjednotenie vzhľadu a vysoká priepustnosť vodnej pary





OBLASŤ POUŽITIA

Silexcolor Primer je základný náter na báze modifikovaného kremičitanu draselného vo vodnom roztoku. Používa sa na zdokonalenie prídržnosti a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred finálnou aplikáciou náterových farieb a povrchových úprav z produktovej skupiny **Silexcolor**.
Silexcolor Primer v spojení s farebnými povrchovými úpravami z produktovej skupiny **Silexcolor** vytvára systém, ktorý garantuje ochranu povrchu muriva proti agresívnych chemickým vplyvom, UV žiareniu a vlhkosti, vo všeobecnosti. Priepustnosť vodnej pary zostáva nezmenená a výrobok poskytuje vysoko dekoratívny a atraktívny finálny vzhľad.

Niektoré príklady použitia

- Základný náter na omietky **Mape-Antique** a **PoroMap**.
- Základný náter na cementové a vápenné omietky.
- Základný náter na sanačné, odvlhčovacie omietky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Silexcolor Primer je základný náter na báze modifikovaného kremičitanu draselného vo vodnom roztoku, ktorý je špeciálne určený na zjednotenie nasiakavosti podkladu pred aplikáciou náterových farieb a finálnych povrchových úprav z produktovej skupiny **Silexcolor**.
Silexcolor Primer hĺbkovo penetruje do nasiakavého povrchu bez vytvorenia povrchového filmu a bez vplyvu na priepustnosť vodnej pary z podkladu.
Silexcolor Primer zvyšuje prídržnosť výrobkov z produktovej skupiny **Silexcolor** a zdokonaluje proces silikatizácie.
Silexcolor Primer spevňuje prachové častice na ošetrovanom povrchu.
Silexcolor Primer je bez zápachu, neobsahuje rozpúšťadlá. Z tohto dôvodu je výrobok vhodný na použitie v uzavretom alebo slabo vetranom prostredí.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Silexcolor Primer neaplikujte na povrchoch ošetrených náterom. **Silexcolor Primer** neaplikujte na sadrových povrchoch.
Silexcolor Primer sa musí aplikovať na povrch vždy pred aplikáciou finálnych silikátových náterových farieb a povrchových úprav z produktovej skupiny **Silexcolor.**
V priebehu aplikácie chráňte oči ochrannými okuliarmi a ruky vhodnými rukavicami.

V priebehu aplikácie zabezpečte prekrytie priľahlých plôch tak, aby neprišlo ku kontaktu so základným náterom **Silexcolor Primer** a vzniku neodstrániteľných škvŕn na povrchu (zárubne, rámy okien a dverí, obklady atď.)
Pri prelievaní výrobku nepoužívajte nádoby zo skla alebo povrchovo neupraveného kovu.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Povrch určený k ošetreniu musí byť dokonale vyzretý, čistý, pevný a suchý.
Úplne odstráňte z povrchu všetky zvyšky oleja a mastnôt.
Uzavrite pórovitosť a vyrovnajte nerovné časti na povrchu.
Veľmi dôležité: podklad musí byť úplne zbavený zvyškov pôvodne použitej náterovej farby.

Príprava výrobku

Silexcolor Primer je pripravený k priamemu použitiu.

Aplikácia výrobku

Pred použitím **Silexcolor Primer** samostatne premiešajte a aplikujte bežným spôsobom s použitím štetca, valčeka alebo nástrekom.
Aplikácia jednej vrstvy zaisťuje dostatočnú impregnáciu do podkladu.
Chráňte pred dažďom minimálne 12 hodín.
Silexcolor Primer môže byť prekrytý finálnymi náterovými farbami a povrchovými úpravami z produktovej skupiny **Silexcolor** po 12-24 hodinách.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY V PRIEBEHU PRÍPRAVY A APLIKÁCIE

Pri kontakte výrobku s očami vypláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

ČISTENIE

Silexcolor Primer čistite zo štetcov, valčekov alebo striekacieho zariadenia s vodou ešte pred jeho zaschnutím.

SPOTREBA

0,1-0,15 kg/m^2.

BALENIE

Silexcolor Primer sa dodáva v 10 kg plastových kanistroch.

SKLADOVANIE

Silexcolor Primer je možné skladovať v originálnom uzatvorenom balení, na suchom mieste a pri teplote medzi +5°C a +30°C, po dobu 12 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty) V zhode s normou: – DIN 18363	
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	tekutina
Farba:	transparentný
Hustota (ISO 2811-1) (g/cm³):	cca 1,10
Obsah pevných častíc (ISO 3251) (%):	cca 17
EMICODE:	EC1 Plus - veľmi nízky obsah emisií
ÚDAJE PRE POUŽITIE	
Miešací pomer:	pripravený k priamemu použitiu
Čakacia doba pred aplikáciou nasledujúcej vrstvy:	12-24 hodín pri normálnej teplote a vlhkosti vzduchu, v každom prípade až po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy
Pracovná teplota:	od +8°C do +35°C
Spotreba (kg/m²):	0,10-0,15
FINÁLNE VLASTNOSTI	
Obsah VOC výrobku pripraveného na použitie (Európske nariadenie 2004/42/EC) (g/l):	≤ 3

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Hodnoty deklarované v tabuľke TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty) boli získané v súlade so skúšobnými metódami a vytvrdzovacími cyklami definovanými v daných uvedených technických normách. Upozorňujeme preto, že použitie iných testovacích postupov alebo metód, ako sú uvedené v tabuľke, môže viesť k odlišným hodnotám a že v takýchto prípadoch je vylúčená akákoľvek zodpovednosť našej spoločnosti.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji

+421-2-4020 4511 www.mapei.sk info@mapei.sk

372-1-2025-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.