ULTRACARE GROUT RELEASE

Prípravok vo vodnej disperzii na ochranu pórovitých povrchov pred škárovaním



OBLASTI POUŽITIA

UltraCare Grout Release je prípravok vo vodnej disperzii na ochranu pórovitých povrchov pred škárovaním (len pre cementové škárovacie malty). Vďaka použitiu prípravku sa znižuje riziko vzniku škvŕn a fľakov a čistenie je jednoduchšie.
Výrobok je vhodný pre klinker, Terracotta, prírodný a umelý kameň.
Prípravok sa používa pred škárovaním, pričom **UltraCare Grout Release** zamedzuje prieniku škárovacej malty do mikropórov obkladového materiálu, uľahčuje čistenie a zabraňuje vzniku neestetických fľakov a „rámového“ efektu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Grout Release je prípravok vo vodnej disperzii s obsahom mikročastíc, ktoré chránia povrch pred vznikom škvŕn po aplikácii cementových škárovacích mált.
UltraCare Grout Release negatívne neovplyvňuje prídržnosť škárovacej malty k obkladovému prvku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Nepoužívajte na povrchoch, ktoré nie sú špecifikované v tomto technickom liste. Prípravok je vhodný len pre cementové škárovacie malty. Pred aplikáciou výrobku vždy vykonajte najskôr skúšobný test na menšej, v budúcnosti skrytej časti plochy (zvlášť pri overení možnej zmeny farebnosti na dekoratívnych povrchoch).
Pri použití a vysychaní prípravku v interiéri zaistite dostatočné vetranie miestnosti.

SPÔSOB POUŽITIA

UltraCare Grout Release je pripravený na priame použitie. Balenie pred použitím samostatne premiešajte.
Povrch najskôr očistite s použitím vhodného čistiaceho prípravku z produktovej skupiny **UltraCare** (ako sú napr. **UltraCare Keranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare Multicleaner** atď.) v súlade s informáciami uvedenými v príslušnom technickom liste výrobku.
Vyčkajte až je povrch úplne suchý a potom rovnomerne s handričkou z vlny alebo mikrovlákien aplikujte **UltraCare Grout Release** tak, aby nevznikal nadbytok prípravku na povrchu. Zvyšky prípravku odstráňte z povrchu špongiou alebo handričkou.
Vyvarujte sa aplikácii výrobku vo veľmi chladnom alebo horúcom počasí (aplikačná teplota od +5°C do +35°C).
Vyčkajte až pokiaľ je **UltraCare Grout Release** suchý (cca. 4-8 hodín, v závislosti od okolitých podmienok).
Následne povrch vyškárujte a očistite v súlade s informáciami uvedenými v príslušnom technickom liste použitej škárovacej malty.
Povrchy ošetrené s použitím **UltraCare Grout Release** sú kompatibilné po aplikácii so špecifickými čistiacimi prípravkami ako sú napr. **UltraCare Keranet**, **UltraCare Acid Cleaner** alebo **UltraCare Multicleaner**, v závislosti od druhu podkladu.

SPOTREBA

1 liter **UltraCare Grout Release** je možné použiť na cca. 40 m^2 povrchu. Výdatnosť je výrazne ovplyvnená nasiakavosťou a typom povrchovej úpravy obkladového materiálu.

BALENIE

UltraCare Grout Release sa dodáva v 1 l balení.

SKLADOVANIE

UltraCare Grout Release môže byť skladovaný po dobu 3 rokov, v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	homogénna tekutina
Farba:	bezfarebná
pH čistého prípravku pri +20°C:	6,5
Hustota pri+20°C	1,00 g/cm^3
EMICODE:	EC1 Plus – nízky obsah emisií

ÚDAJE PRE POUŽITIE	
Miešací pomer:	pripravené na priame použitie
Povrchové vyschnutie:	4-8 hodín
Aplikačná teplota:	od +5°C do +35°C

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji

+421-2-4020 4511 www.mapei.sk info@mapei.sk

11014-2-2024-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.