WallGard Graffiti Remover Gel



Gélový prípravok na čistenie povrchov znečistených grafitmi

OBLASTI POUŽITIA
Čistenie všetkých druhov povrchov, ktoré neboli pôvodne ošetrené s použitím ochranných prostriedkov proti grafity nástrekom.

Niektoré príklady použitia
Odstránenie grafity z nasledujúcich povrchov:

- všetky druhy prírodných kameňov;
- tehly a betónové bloky;
- omietky bez náterov;
- oceľové konštrukcie bez náterov;
- plochy, kde použitie vysokotlakového čistenia neprichádza do úvahy.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
WallGard Graffiti Remover Gel je gélový čistiaci prípravok vyvinutý vo Výskumných a vývojových laboratóriách MAPEI.

WallGard Graffiti Remover Gel odstraňuje všetky druhy grafity s použitím vysokotlakovej vody, bez poškodenia spodných vrstiev.

Vďaka gélovej konzistencii zostáva **WallGard Graffiti Remover Gel** na povrchu, bez prieniku škvŕn do štruktúry povrchu.

WallGard Graffiti Remover Gel nechajte pôsobiť po dobu 5 až 10 minút. Následne po uplynutí tohto času môže byť grafity odstránené s vodou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
- **WallGard Graffiti Remover Gel** nerieďte s rozpúšťadlami ani vodou.
- **WallGard Graffiti Remover Gel** nepoužívajte na odstránenie zvyškov lepidla z povrchu.
- **WallGard Graffiti Remover Gel** nepoužívajte na odstránenie smogových prachových častíc.
- **WallGard Graffiti Remover Gel** neaplikujte na povrchy ošetrené náterom.

Poznámka: WallGard Graffiti Remover Gel *neaplikujte na natretých povrchoch, bez toho, aby ste najprv nevykonali test kompatibility výrobku s existujúcim náterom.*

SPÔSOB POUŽITIA
Príprava podkladu
Nevyžaduje sa žiadna príprava povrchu.

Príprava výrobku
WallGard Graffiti Remover Gel je pripravený na priame použitie, výrobok nie je potrebné riediť s vodou ani s rozpúšťadlami.

Aplikácia výrobku
WallGard Graffiti Remover Gel aplikujte na plochu znečistenú grafitmi s použitím štetca.

Výrobok nechajte pôsobiť po dobu 5 až 10 minút a

WallGard Graffiti Remover Gel



Aplikácia Wallgard Graffiti Remover Gel s použitím štetca



Odstránenie grafity abrazívnym nástavcom



Čistenie vodou



následne odstráňte gél s vysokotlakovým vodným lúčom.

Na miestach, kde nie je možné použiť vysokotlakové čistenie, odstráňte **WallGard Graffiti Remover Gel** vodou a kefou s tvrdým vlasom.

V prípade neuspokojivého výsledku, zopakujte čistiacu operáciu ešte raz. Čistený povrch vypláchnite značným množstvom vody.

Čistenie
Štetce použité na aplikáciu **WallGard Graffiti Remover Gel** očistite vodou.

SPOTREBA
100-200 g/m2 na jednu vrstvu, v závislosti od štruktúry povrchu.

BALENIE
WallGard Graffiti Remover Gel sa dodáva v 5 kg nádobách.

SKLADOVANIE
12 mesiacov v originálnom, uzatvorenom balení a na suchom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE
WallGard Graffiti Remover Gel je dráždivý. Pri práci sa odporúča používať ochranné rukavice a okuliare a dodržiavať bežné opatrenia platné pri manipulácii s chemickými výrobkami. Pri kontakte výrobku s očami alebo pokožkou, okamžite vypláchnite postihnuté miesto s veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
Viac informácii o bezpečnom používaní výrobku je obsahom Karty bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE
Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE
Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	tekutý gél
Farba:	žltá
Objemová hmotnosť (g/m³):	0,05
ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	
Čakacia doba pred odstránením grafity:	5-10 minút
Teplota počas aplikácie:	od +8°C do +35°C
Spotreba (g/m²):	100 - 100

nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.
Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.
V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH, NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE MAPEI.

Náš záväzok voči životnému prostrediu
Výrobky MAPEI pomáhajú Projektantom a Dodávateľom vytvárať inovatívne LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikované projekty v súlade so smernicami US Green Building Council.

GREEN INNOVATION

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com



Čistenie vysokotlakovým vodným lúčom



Wallgard Graffiti Remover Gel na prírodný kameň



WallGard Graffiti Remover Gel

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

341-6-2019 (SK)

MAPEI®

SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE