NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

Toluén lakársky organické rozpúšťadlo

Zloženie :
Toluén je aromatický uhľovodík, vyrobený extrakciou ropných surovín.

Použitie :
Toluén sa používa ako silné rozpúšťadlo náterových hmôt, špeciálnych lakov, lepidiel, dechtov, asfaltov, tukov a živíc ako základná surovina na množstvo organických syntéz.

Pokyny k aplikácii:
Odmasťovanie: TOLUÉN nanášať na znečistený povrch štetcom. Odmasťovaný povrch nesmie byť mokrý.
Rozpúšťadlo do náterových hmôt: Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

Vlastnosti :

- Vzhľad: číra, ľahko prchavá kvapalina
- Rozpustnosť: vo vode nerozpustná kvapalina, dobre rozpustná v organických rozpúšťadlách
- Zdraviu škodlivá kvapalina
- Pary môžu spôsobiť závraty a ospalosť
- Po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc
- Hustota: 0,867 g/cm^3 pri 20 °C

Balenie : 370 g, 1 l, 3,4 l, 9 l, sudy

Záručná doba : 36 mesiacov

Skladovanie :
Skladujte pri teplote +5°C až +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

Likvidácia odpadov a obalov :
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.