NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

Tvrdidlo (U 7001) do polyuretánových náterových látok

Zloženie :
Zmes hexánu-1,6 diyldiizokyanátu a oligomérov.

Použitie :
Tvrdidlo je tvrdiaca prísada určená na vytvrdzovanie polyuretánových náterových látok typu U 2081 a U 2061, s ktorými sa zmieša pred spracovaním v hmotnostnom pomere vždy podľa návodu na príslušnej náterovej látke

Pokyny k aplikácii: postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty. TVRDIDLO pridávať za stáleho miešania. RIEDIDLO (napr. U 6051) pridávať až po natužení náterovej hmoty TVRDIDLOM U 7001.

Vlastnosti :

- Vzhľad: kvapalina nažltlej farby, so zápachom po rozpúšťadlách
- Hustota: 1,07 g/cm³ pri 20 °C

Balenie : 0,19 kg, 1 kg

Záručná doba : 36 mesiacov

Skladovanie :
Skladujte pri teplote +5°C až +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

Upozornenie : Obsah je citlivý na vzdušnú vlhkosť, preto je potrebné obal vždy dokonale uzatvoriť.

Likvidácia odpadov a obalov :
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.