



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

Odhrdzovač EXTRA vysokoúčinný nehorľavý odhrdzovací prostriedok

Obsahuje : < 5% povrchovo aktívnych látok

Charakteristika :

Odhrdzovač Extra je vysokoúčinný prostriedok, ktorý odstraňuje hrdzu najmä zo zliatín železa. Čiastočne pasivuje kovové povrchy. Môže sa používať súčasne ako odhrdzovací aj odmasťovací prostriedok. Nanáša sa štetcom alebo ponorom. Doba pôsobenia je závislá od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty. Na ošetrovaný povrch sa môže priamo nanášať náterová hmota po cca. 6 hodinách.

Použitie : - odhrdzovanie skorodovaných povrchov pred aplikáciou náterových hmôt;

- čistenie slabo zhrdzavených povrchov presných súčiastok;
- odstraňovanie kameňa a iných usadenín zo sanitárnych zariadení;
- čistenie a leštenie chromovaných dielov (vodovodné batérie, nárazníky, výfuky a pod.);
- čistenie a leštenie medených povrchov;

Odporúčaná koncentrácia : odhrdzovanie – neriediť

odstraňovanie vodného kameňa – 1:1

leštenie – 1:3

Vlastnosti:

- Vzhľad: žltohnedá až červená kvapalina, nehorľavá, vo vode neobmedzene rozpustná.
- Hustota: 1,15 g/cm³
- Hodnota pH: 1,5 – 2,2

Balenie : 0,5 kg, 1kg

Záručná doba : 24 mesiacov

Skladovanie :

Pri teplote do -10 ° C až +25 °C; nevystavovať vysokým teplotám a redukčným činidlám.