TECHNICKÝ LIST

Dátum revízie 6/2023

Protects & Beautifies All Wood Surfaces
ODIE'S OIL
ODYSSEUS CORNWALL'S
OUTSTANDING OILS AND WAXES

SUPER DUPER EVERLASTING OIL – DARK
DOKONALÝ POVRCH A STABILIZÁCIA DREVA



- ☑ Olej typu Danish Oil
- ☑ Vhodný na pigmentovanie
- ☑ Bezkonkurenčne bezpečný a environmentálne šetrný
- ☑ Jednoduchá aplikácia
- ☑ Časom drevo tmavne

Super Duper Everlasting Oil – Dark je mix prírodných olejov a voskov, finálna povrchová úprava dreva a stabilizátor. Dodá drevu teplý nádych a vytvorí jemný jantárový efekt. Je vyrobený s prirodzene tmavými olejmi a voskmi. Dá sa použiť samostatne alebo v kombinácii s ostatnými produktmi Odie's. Má príjemnú vôňu bez obsahu škodlivých chemických látok. Je bezpečný pre všetkých: deti, zvieratá, životné prostredie. Jednoducho sa aplikuje aj vďaka tekutej formulácii.

POUŽITIE

Ideálna povrchová úprava dreva, kovu, kože, kameňa, betónu, mramoru, tehál, plastov, epoxidovej živice. Vhodný **len do interiéru.** Na všetky druhy dreva, domáce aj exotické. Možné použiť na pigmentovanie s pigmentmi Mr. Cornwall's Creative Colours, na dosiahnutie požadovaného odtieňa presne podľa vlastných predstáv.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt.

- Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, namorené): odstráňte starý povrch, obrúste brúsnym papierom alebo brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach.

- Nové drevo: obrúste brúsnym papierom, okartáčujte a zotrite prach.

Rovnako vyčistite akýkoľvek iný druh povrchu. Buďte v tomto kroku dôsledný a dôkladný.

APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím Super Duper Everlasting Oil Dark dôkladne premiešajte alebo pretrepte. Naneste malé množstvo. Základné pravidlo: **„Menej je viac!"** Produktov Odie's stačí použiť naozaj málo! Preto aplikujte šetrne. Rozotrite rovnomerne po celom povrchu a dôkladne vmasírujte do povrchu rukou alebo padom. Ak sa po približne 20 minútach od nanesenia naolejovaný povrch zdá byť suchý na dotyk, je potrebné naniesť produkt na suché miesto znova, kým budú naolejované póry úplne nasiaknuté. Povrchovú úpravu nechávajte vsiaknuť - pôsobiť minimálne 40 minút, maximálne 8 hodín. Následne zotrite 100% bavlnenou utierkou úplne do sucha. Povrch má byť po dokončení na dotyk suchý. Nesmú zostať na povrchu viditeľné stopy po prejdení prstami. Pred použitím nechajte povrch natretý olejom Super Duper Everlasting Oil Dark odležať 3 dni.

Pre vyššiu ochranu a lesk aplikujte ďalšie vrstvy Super Duper Everlasting Oil Dark, prípadne ostatné produkty

Technický list

Odie's. Medzi jednotlivými vrstvami nie je potrebné brúsenie. Odstup v aplikácii ďalších vrstiev je 24 až 48 hodín.

Aplikujte Super Duper Everlasting Oil Dark pomocou brúsneho kotúča (oceľová vlna alebo iný), vašimi rukami, molitanom alebo pomocou aplikačného padu. Takmer každý aplikátor bude fungovať! Prispôsobujte aplikačný nástroj konkrétnemu povrchu. Aplikačné pomôcky majú rôznu zrnitosť a môžu povrch znehodnotiť – poškrabať.

DOBA SCHNUTIA A ZRENIA

Odporúčame počkať aspoň 72 hodín, kým začnete používať výrobok alebo ukladať nábytok na podlahu. Výrobok viete používať okamžite, len dbajte na to, aby sa na povrch nedostala žiadna tekutina až do doby úplného vyzretia.

Doba zrenia je 6 dní. Je veľmi dôležité dodržať čas zrenia pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. Po dobe zrenia je povrch vodeodolný.

SKLADOVANIE

Skladujte pri izbovej teplote, na suchom mieste v dobre uzavretých obaloch a na dostatočne vetranom mieste. Otvorené nádoby musia byť opätovne dôsledne uzavreté a skladované vo vzpriamenej polohe, aby sa zabránilo úniku. Skladujte produkt v originálnej nádobe.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť:
cca 20 m2 (266 ml) / 70 m2 (266 ml) v závislosti od typu povrchu, druhu dreva a stupňa brúsenia povrchu

Fyzikálne vlastnosti:

Zápach: jemne citrusový

Farba: jantárová tmavá

Fyzikálny stav: tekutý

Bod vzplanutia: 100℃

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 266 ml / 946 ml

Doba spotreby: po otvorení odporúčame spotrebovať do 3 mesiacov

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Podmienky alebo metódy manipulácie, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie.

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SR:

VTF WALL s.r.o.
Kendice 475
082 01 Kendice
info@odiesoil.sk
www.odiesoil.sk

st.vol
crafted by hand