



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PENETRÁTOR koncentrát

akrylátová penetrácia na spevnenie savých podkladov

Akrylátová penetrácia na spevnenie savých podkladov ako sú betón, omietka, sadrokartón a pod.

Vlastnosti: Penetračný prostriedok je určený na hĺbkové spevnenie podkladu, potlačuje vzlínanie rozpustných solí z podkladu, zjednocuje savosť, pojí nekompaktné časti podkladu, spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru. Vhodný pre aplikáciu v interiéri aj exteriéri.

Aplikácia: Penetračný prostriedok sa aplikuje na porézne podklady ako sú betón, vápenné, vápenno cementové, cementové a disperzné omietky, sadrokartón. Pred penetráciou musí byť povrch dokonale očistený od prachu a rôznych nečistôt, suchý a vyzretý. Penetračný prostriedok sa riedi vodou v pomere 1:3 (veľmi savé podklady) až 1:5 podľa savosti podkladu. Aplikuje sa pri teplote od 5°C do 25°C bez priameho slnečného pôsobenia. Povrch má byť penetračným prostriedkom nasýtený, ale na povrchu nesmie zostať vrstva nevstrebaného prostriedku. Aplikuje sa štetkou alebo valčekom. Pracovné prostriedky sa ihneď po ukončení práce umyjú vodou.

Výdatnosť: 10 – 25 m²/l po nariadení

Vzhľad: mliečne sfarbená kvapalina

Hustota: cca 1,0 g cm⁻³

pH: 7 - 8

Obsah neprchavých látok: min 20%

Chrániť pred mrazom!

Skladovanie: skladovať pri teplote +5 až +25°C v pôvodných obaloch

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.