

# TEXTÚRA

**BÁZA****BIELY**

VNÚTORNÝ MALIARSKY NÁTER

- **Vytvára štruktúru štuku**  
(napr. na sadrokartóne)
- **Zakrýva drobné nerovnosti**
  - po oprave inštalácií (napr. elektrina, voda)
  - po škrabani starších náterov a omietok
- **Výber z viac než 10 000 odtieňov**

**VLASTNOSTI**

**Primalex TEXTÚRA** použitím vhodného plniva s jemnou zrnitosťou umožňuje vieročodné napodobenie jemnej štukovej štruktúry formou oteruvzdorného náteru s veľmi dobrou krycou schopnosťou. Súčasne vďaka možnosti jej tónovania v kolorovacích automatoch Primalex, ponúka vytvorenie viac než 10 000 odtieňov. Na biele nátery je využiteľná nenatónovaná báza L.

**POUŽITIE**

Veľmi vhodná na napodobenie jemného štukového povrchu na hladkých podkladoch a zjednotenie štruktúry stien po drobných opravách (napr. inštaláciach) alebo po oškrabani starších náterov z omietok vo všetkých typoch interiérov.

**PRÍPRAVA PODKLADU**

Všetky povrhy a zariadenie, ktoré nemajú byť znečistené, dôkladne zakryte. Povrhy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a farbu odpudzujúcich častíc.

**Nové omietky vápenno-cementové a cementové** – Nové minerálne omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základnú penetračnú náter Primalex Univerzálnou penetráciou príp. Hlbkovou penetráciou. Prípadné opravy musia byť dostatočne zatvrdené a vyschnuté (až 4 týždne podľa hrúbky nanesenej vrstvy). Tako opravené podklady odporúčame penetrovať Primalex Hlbkovou penetráciou. Vždy postupujte podľa návodu na použitie na etikete príslušného výrobku.

**Sadrové omietky** – Sadrové omietky odstrániť jemne obrúste, očistite od prachu a ošetríte základným náterom (penetráciou) - Primalex Univerzálnou príp. Hlbkovou penetráciou podľa návodu na použitie výrobku.

**Sadrokartónové dosky** – Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2 x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrhy (najskôr lokálne vo vytmenených spojoch, následne po min. 2 hodinách po celej ploche) Primalex Univerzálnou penetráciou príp. Hlbkovou penetráciou podľa návodu na použitie výrobku.

**Betón, pôrobetón** – Povrhy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite alebo umyte vodom. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetroním nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter potom vykonajte Primalex Univerzálnou príp. Hlbkovou penetráciou podľa návodu na použitie výrobku.

**Staršie súdržné nátry** – Pôvodné nátry alebo ich nepríľnavé časti zbavte prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou vnútornou stierkou. Väčšie trhliny je potrebné vyspraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravané povrhy s rozdielnou

nasiakavosťou a menej pevné povrhy penetrujte Primalex Hlbkovou penetráciou podľa návodu na použitie.

**Staršie nesúdržné nátry** – Nepríľnavé nátry alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním, umytím či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. Opravané povrhy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrhy penetrujte Primalex Hlbkovou penetráciou podľa návodu na použitie.

**Povrhy napadnuté plesňami** – Z napadnutého povrchu odstráňte plesne alebo huby mechanickou cestou za mokra (napr. oškrabaním, použitím kefy alebo utretím). Plochy ošetríte vhodným dezinfekčným prostriedkom proti plesniám a nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite Primalex Fungicídnu penetráciu v kombinácii s náterom Primalex MYKOSTOP (podľa návodu na použitie u daného výrobku).

**Povrhy so škvunami od nikotínu, vody, sadzí** – Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastných škvŕn umyte vodom s pridaním čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvŕny od vody očistite kefou za sucha. Následne použite Primalex Univerzálnu (príp. Hlbkovú) penetráciu v kombinácii s náterom Primalex IZOPRIM (podľa návodu na použitie u daného výrobku).

**Lokálne miesta pre opravu** – Drobné defekty opravte vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou vnútornou stierkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravané povrhy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrhy penetrujte Primalex Hlbkovou penetráciou podľa návodu na použitie.

**PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY**

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevmešať vzduchové bublinky). Potrebne množstvo farby vypočítajte podľa výmery jednotlivých plôch a údajov o priemernej výdatnosti. Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.

**Riedenie**

<b>1. vrstva</b>	max. 5% (t.j. 0,05 l pitnej vody na 1kg farby)*
<b>2. vrstva</b>	neredený

\*podľa nasiakavosti podkladu

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

<b>Belosť (%) BaSO<sub>4</sub></b>	min. 89
<b>Objemová hmotnosť (kg/l)</b>	1,58
<b>Obsah prchavých látok (%)</b>	max. 40
<b>Pridržnosť k betónu (MPa)</b>	min. 0,4
<b>Priepustnosť pre vodnú paru s<sub>d</sub> (m)</b>	max. 0,07
<b>Odolnosť proti oteru za sucha</b> (stupeň)	0

**INFORMÁCIE O PRODUKTE**

<b>Balenie</b>	1l; 5l
<b>Farebnosť</b>	biela, báza L – Kolorovací systém Primalex*
<b>Výdatnosť v jednej vrstve (m<sup>2</sup>/kg)</b>	4,5 - 6
<b>Základné zloženie</b>	Vodná suspenzia titánovej bieloby, kaolinu, mastenca, jemne a stredne mletých vápencov, mastenca, ďalších funkčných plní, karbometylcelulózy, organickej disperzie a chemických aditív.

\* Pre aplikáciu do interiérov je možné vybrať odtiene zo vzorkovníka **PPG Colour system 1950 odtieňov NCS** a taktiež z iných vzorkovníkov dostupných na našich Miešacích centrách Primalex.



## APLIKÁCIA

Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať valčekom (viď Odporúčané pracovné prostriedky) pri teplote +5°C až +25°C. Aby ste dosiahli optimálny výsledok, odporúčame rýchle nanesenie náteru na čo najväčšiu ucelenú plochu a následné dôkladné rozvalčekovanie na rovnomenrnú vrstvu a textúru. Pre „plnší“ vzhľad a rovnomenrnú štruktúru je ideálne nanášať náter v dvoch vrstvach, príčom druhú vrstvu aplikujte až po dôkladnom zaschnutí tej predchádzajúcej. Ak chcete zachovať jednotný celkový vzhľad povrchu stien v interéri alebo požadujete odtiene, ktoré nie je možné namiešať (t.j. stredné a sýte) v náterovej hmotre Primalex TEXTÚRA, je možné pre finálnu úpravu vybrať z odpovedajúcich náterov zn. Primalex v požadovanom odtieni a príslušnej kvalite odporúčané vašim predajcom.

Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je potrebné umyť pred zaschnutím náteru.



## DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 2-4 hodinách (údaje platné pre jednu vrstvu náteru pri štandardnej hrúbke a podmienkach T = 20°C a relativnej vlhkosti vzduchu 50%). Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnutá najneskor za 24 hodín. Nižšia teplota vzduchu alebo vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia.



## ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

### Náradie pre aplikáciu náterovej hmoty:

KVALITNÉ ROVNÉ POVRCHY (hladké štukové omietky):

**Polyamidový valček** s dĺžkou vlasu 12 mm

HRUBŠIE POVRCHY (štruktúrované omietky, staršie nerovné omietky, staré maľby, a pod.):

**Polyamidový valček** s dĺžkou vlasu 12 mm

**Štetec** - kombinácia prírodných a umelých vláken (na detaile a plochy nedostupné valčekom);

**Prostriedky na odčistenie povrchov pred maľovaním** - vysávač (príp. zmeták); mydlový roztok;

**Materiál na opravy** prasklín a nerovnosti povrchov – vhodná jemnozrnná vnútorná stierka (I,II) alebo práškový tmel, vhodný akrylátový tmel alebo akrylátový štukový tmel;

**Základná náterová hmota** na zjednotenie nasiakavosti podkladu a zvýšenie prídržnosti vrchného náteru – podľa charakteru podkladu použite vhodný typ Primalex Penetrácie (viď Príprava podkladu);

**Náradie na odstránenie starých náterov** príp. na opravy

– špachtla, prípadne hladítko (nerezové, molitanové); brúsna mriežka (príp. brúsný papier) alebo profi brúsiace zariadenie vrátane odsávania;

**Materiál pre ochranu proti znečisteniu nenatieraných povrchov** – zakrývacie fólie, netkané textilie a pásky.



## ÚDRŽBA A OBNOVA HOTOVÝCH POVRCHOV

Predlhodobé zachovanie štandardných úžitkových a dekoratívnych parametrov náteru je vhodné vykonávať jednoduchú údržbu natretých povrchov. Usadený prach a iné voľne nečistoty odstráňte metlou alebo povysávajte.

Povrhy, u ktorých nie je možné nečistoty alebo škvry uvedeným spôsobom odstrániť, ošetrte renovačným náterom (viď Aplikácia náterovej hmoty).



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri práci s náterom **Primalex TEXTÚRA** nejedzte, nepite a nefajčte. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými

chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcich ťažkostiah vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrte regeneračným krémom.

**P101** - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

**P102** - Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolat alergickú reakciu.

## VOC

**IIA/a**; maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje max. **2 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie vrátane pigmentových pásť na tónovanie.

Nepoužitú farbu (pokiaľ nebola nariedená vodou) uchovajte v dobre uzavorenom obale pre prípadné opravy. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavorenom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedenom na obale. Obal je úplne recyklovateľný. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené O 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo k stiahnutiu na [www.primalex.sk](http://www.primalex.sk).

V prípade potreby odstránenia starých (pôvodných) náterov zn. Primalex postupujte podľa odporúčaní (viď Príprava podkladu).

Pri odstraňovaní používajte prostriedky pre ochranu dýchacích ciest, ochranné okuliare a zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Dodržiavajte základné hygienické predpisy – nejedzte, nepite a nefajčte.

Zvyšky odstráneného výrobku likvidujte pod kódom odpadu O 17 09 04 – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901; 170902; 170903.



## SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +35°C.  
NESMIE ZAMRZNÚŤ! NEPOŽÍVATEĽNÉ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavorenom obale zachová úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (t.j. 36 mesiacov).



## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhŕdza právo možných neskôrších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 03/2017.

Sledujte prípadné aktualizácie Technického listu aj na [www.primalex.sk](http://www.primalex.sk).


**PRÍLOHY**


Ako dosiahnuť dokonalý a profesionálny výsledok?

**VYTVÁRA JEMNÚ ŠTRUKTÚRU ŠTUKU**

Neupravený sadrokartón



Zašpárovaný sadrokartón



Penetrovaný sadrokartón (+Primalex Hĺbková PENETRÁCIA)




Aplikácia Primalex TEXTÚRA (biela/farebná, príp. vybraný ready mix PX)


**ZAKRÝVA DROBNE NEROVNOSTI PO OPRAVE ELEKTRINY ALEBO INÝCH INŠTALÁCIÍ**

Vysekána dlažba na elektroinštaláciu




Drážka krytá maltou



Vyštukovaná drážka (+Primalex Hĺbková PENETRÁCIA)



Aplikácia Primalex TEXTÚRA (biela/farebná, príp. vybraný ready mix PX)


**ZAKRÝVA DROBNE NEROVNOSTI PO ŠKRABANI STARŠICH OMIETOK**

Východiskový stav - lokálne praskliny, olupovanie



Ryhy, vropy, odpadnutá omietka



Opravené defekty – štuk, tmel (+Primalex Hĺbková PENETRÁCIA)



Aplikácia Primalex TEXTÚRA (biela/farebná, príp. vybraný ready mix PX)

