

TYTAN PROFESSIONAL ADHEZNÍ MŮSTEK

Adhezní můstek je jednosložková stěrková hmota určená pro vytvoření přechodové vrstvy zejména mezi nesavými podkladními materiály/konstrukcemi a nanášenými materiály. Lze ředit vodou. Po vyzrání je mrazuvzdorný.

TYPICKÉ POUŽITÍ

Přechodový nátěr:

- veškerých stavebních materiálů a konstrukcí – starých i nových
- skleněných, umakartových, lakovaných a podobných nesavých ploch
- stěn a stropů pod nové malby a nátěry
- podlah před aplikací opravných a vyrovnávacích tmelů, lepidel, stěrek
- fasád před novými nátěry fasádními barvami
- rezného zdiva před realizací omítek, nátěrů, štuků
- pod lepidla nových dlažeb a obkladů lepených na stávající dlažby a obklady
- v interiéru i exteriéru

VÝHODY

- Neobsahuje rozpouštědla
- Okamžitě použitelný a lehce aplikovatelný
- Zpevňuje podklad a sjednocuje jeho savost
- Zvyšuje přilnavost jednotlivých následných vrstev
- Paropropustný
- Odolný alkalickému prostředí, povětrnostním vlivům, trvale vysoké vlhkosti

TECHNICKÁ DATA

Složení	polymerová disperze, jemný křemičitý písek
Aplikační teplota	od +5°C do +35°C
Spotřeba	0,2 - 0,4 kg/m ²
Maximální ředění vodou	1 : 1
Doba úplného vytvrzení	min. 6 h

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot, zbytků lepidel, mastnoty, prachu a nesoudržných povrchových vrstev. Adhezní můstek před aplikací důkladně promíchejte. V případě nutnosti okolní povrchy zakryjte. Pokud dojde k nežádoucímu potřísnění, ihned povrch očistěte. Adhezní můstek aplikujte štětcem, válečkem nebo stěrkou.

Čištění - Použité nářadí nutno po aplikaci umýt vodou.

Poznámka - Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C.

Datum vydání: 15.06.2021

strana 2 ze 2
Revize: 15.06.2021

SKLADOVANÍ A PŘEPRAVA

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby. Skladujte na suchém a chladném místě (od +5°C do +30°C) v původních obalech. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.